

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

CPR / AL - O / PZ - PE68 / 17-2013

Prohlášení o vlastnostech vydává

Obchodní jméno: RI OKNA a.s.
Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, Česká republika
IČ: 60724862

jako výrobce výrobku

Název: Hliníkové okno a balkónové dveře
Typ: Systém PONZIO® PE 68

Zamýšlený způsob použití:

Hliníková okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň a požární odolnost.

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:

systém 3.

Číslo a datum vydání použité harmonizované normy:

ČSN EN 14351-1:2007+A1:2011.

V souladu s výše uvedeným postupem posuzování shody byl na výrobek vydán:

Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1390 – CPD – 0159 – 13/Z rev.1 vydaný dne 12. 06. 2015 Oznámeným subjektem č. 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Česká republika.

Vlastnosti hliníkových oken a balkónových dveří, systém PONZIO® PE68 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1.

Tabulka 1

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4/B4	ČSN EN 14351-1+A1	ČSN EN 14351-1+A1
Vodotěsnost	Třída E1500	jednokřídlové typy oken vyklápěcí a jednokřídlové typy oken a balkónových dveří otevíravé a sklápěcí	ČSN EN 14351-1+A1
	Třída E1200	jednokřídlové typy oken a balkónových dveří a dvoukřídlové typy oken a balkónových dveří se sloupkem, otevíravé a sklápěcí (max rozměr křídla 1200 mm x 2400 mm)	
	Třída E1050	tříkřídlové typy oken a balkónových dveří s klapačkou a se sloupkem, otevíravé, otevíravé a sklápěcí (max rozměr křídla 1200 mm x 2000 mm)	
	Třída E900	jednokřídlové typy oken a balkónových dveří otevíravé a sklápěcí, příp. s pevně proskleným nadsvětlíkem	
Nebezpečné látky	neuvolňuje		ČSN EN 14351-1+A1
Únosnost bezpečnostních zařízení	vyhověl		ČSN EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti	npd		ČSN EN 14351-1+A1

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

CPR / AL - O / PZ - PE68 / 17-2013

Součinitel prostupu tepla	Izolační sklo; Rámeček CHROMATECH [®] ultra		ČSN EN 14351-1+A1
	1,5 W/m² K	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$	
	1,5 W/m² K	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$	
	1,4 W/m² K	$U_g = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$	
	1,3 W/m² K	$U_g = 0,8 \text{ W/m}^2 \text{ K}$	
	1,2 W/m² K	$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$	
	1,2 W/m² K	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$	
	1,1 W/m² K	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$	
Radiační vlastnosti – solární faktor	dle typu použitého skla		ČSN EN 14351-1+A1
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu	dle typu použitého skla		ČSN EN 14351-1+A1
Průvzdušnost	Třída 4		ČSN EN 14351-1+A1

Výrobce má zaveden a udržován systém managementu kvality, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007.

**Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem.**

V Bzenci 09. 11. 2015



Petr Ingr
předseda představenstva RI OKNA a.s.

